

## TT-425 Çift Başlı Testere (Ø:450mm.)

### KESİM MAKİNALARI » TT-425

- Alüminyum profiller için hassas kesim kalitesi.
- Uzunluk ve aç hassasiyeti için güçlü konstrüksiyon.
- 7.0", 800 x 480 (WVGA) Kullanıcı paneli.
- Standart 6000 mm profil kesebilme özelliği.
- Testere kafaları (tilt) ve testere tablaları (pivot) 45° ve 90°'ye otomatik olarak döner. Ara açılar, manuel olarak kolaylıkla ayarlanabilir.
- Dijital ekran vasıtasıyla pivot açılar hassas olarak ayarlanabilir.
- Dokunmatik panelli PLC kontrol sistemi ve servo motor ile hareketli kafa otomatik olarak pozisyon alır.
- Parça numarası, uzunluk ölçüleri, açılar ve adetler kontrol paneli üzerinden programlanabilir.
- (2000 x 10 : farklı programda kesim yapabilme)
- Uzaktan ağ bağlantısı veya USB üzerinden veri aktarım imkânı.
- Ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Kesimler arasında geçiş yaparak kaldığı yerden devam edebilme.
- Hareketli kafa üzerinde bulunan profil destek konveyörü, çalışılan malzemeyi dengede tutar.
- Uzun boy profil kesimlerinde sabit ve hareketli kafa arasında çalışan otomatik destek mekanizmaları, profilde oluşacak sehimleri engelleyerek düzgün ve hassas bir kesim yapabilme imkânı sağlar.
- Ergonomik tasarım ile kullanım kolaylığı.
- Otomatik kapanan koruyucu kapaklar, iş ve işçi güvenliğini artırır.
- Dikey pnömatik sıkıştırma pistonları ile profili en iyi şekilde sabitleme.
- Alüminyum Profil Kesimi İçin Soğutma Sistemi. (AS 022)
- Alüminyum Profil Kesimi İçin Hidro-Pnömatik Sistem. (AH 042)
- Otomatik Alüminyum Köşe Takoza Kesimi (AH 025)

### OPSİYONEL

- Barkod Yazıcı (AK 003)
- 4000, 7500 mm profil kesebilme seçeneği.

#### Teknik Özellikler :

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Elektrik Değeri : 230/400 V, 3~, 50 Hz        | • Min. Kesim Uzunluğu (Testere Açısı) : 350 mm 45° |
| • Toplam Güç : 9 kW, 25A                        | • Hava Basıncı : 7 bar                             |
| • Herbir Motorun Gücü : 4 kW                    | • Hava Tüketimi : 120 l/dk                         |
| • Tabla Açısı : 90° - 22,5° 0.1° Hassasiyetinde | • Makina Yüksekliği : 2000 mm                      |
| • Testere Açısı : 90° - 45°                     | • Makina Uzunluğu : 8700 mm                        |
| • Testere : Ø 450 mm                            | • Makina Geniřliđi : 1900 mm                       |
| • Testere Devri : 2800 rpm                      | • Makina Ağırlığı : 1900 kg                        |
| • Min. Kesim Uzunluğu : 350 mm 90°              |                                                    |

