

## CN-784 Limpiadora de esquinas CNC (4 cabezales)



# CN-784

## Limpiadora de esquinas CNC (4 cabezales)



### Especificaciones técnicas

- Requerimientos eléctricos: 400 V, 3~50-60 Hz
  - Potencia: 22 kW, 63 A
  - Presión de aire requerida: 6-8 bar
  - Consumo de aire: 450 l/min.
  - Diámetro del disco: Ø 250 mm
  - Dimensión máxima de marco: 3.000 mm x 2.600 mm
  - Dimensión mínima de marco: 700 mm x 450 mm
  - Altura máxima de perfil: 120 mm
  - Altura mínima de perfil: 30 mm
  - Ancho máxima de perfil: 120 mm
  - Ancho mínima de perfil: 30 mm
  - Altura de la máquina: 2.100 mm
  - Longitud de la máquina: 5.200 mm
  - Ancho de la máquina: 2.600 mm
  - Peso de la máquina: 2.750 kg
- Limpia las cuatro esquinas de un bastidor simultáneamente en muy poco tiempo con alta precisión y calidad por sistema, mediante un sistema de automatización servo controlado de 18 ejes.
  - Al integrar esta máquina a una soldadora de cuatro cabezales, se pueden limpiar automáticamente diferentes tipos de bastidores mediante transferencia de datos a través de conexión de red o lector de código de barras.
  - Su diseño único y su estructura robusta hecha en fundición, permiten trabajar simultáneamente los dos cabezales de forma independiente con gran estabilidad y precisión, así como la adaptación de cuchillas especialmente diseñadas.
  - Ciclo de trabajo más corto debido al procesamiento simultáneo en las superficies inferiores y superiores del bastidor.
  - Resultados óptimos en la limpieza de esquinas gracias a las 12 herramientas especialmente diseñadas de cada cabezal.
  - Los bastidores blancos y foliados, así como los perfiles de junta retraídos y lisos, se pueden seleccionar desde la pantalla y se limpian automáticamente.
  - Equipada de serie con cuchillas de limpieza superficial, cuchillas de limpieza de esquinas interiores, cuchillas de limpieza curvas, fresas de ranurado de junta y cuchillas de bastidor monobloque.
  - PC industrial con pantalla táctil de 15" de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 y que funciona entre 0°C - 55°C sin ventilador adicional.
  - La interfaz de usuario única, desarrollada por el Departamento de Software de Haffner Machinery, permite crear nuevos programas y editar los existentes fácilmente, utilizando los dibujos dxf de los perfiles en la pantalla.
  - Todos los mensajes de error se pueden monitorizar en la pantalla.
  - Capaz de proporcionar servicio con un método de conexión remota y resolución de problemas mediante la conexión a todo el sistema de automatización.
  - El sistema operativo garantiza las máximas medidas de seguridad contra la propagación de virus y errores del usuario al limpiar los procesos innecesarios del último inicio de sesión automáticamente en cada apertura/cierre de la máquina.
  - Conexión de red remota o transferencia de datos a través de USB.
  - Se puede almacenar un número infinito de dimensiones y propiedades de perfiles.
  - Posibilidad de realizar una copia de seguridad diaria a la unidad de copia de seguridad interna automáticamente.
  - Control de producción diario, semanal, mensual y anual con sistema de control de turnos.
  - Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina.