

KB-513

Soldadora mono cabezal



Especificaciones técnicas

- Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz
- Potencia: 1,5 kW
- Presión de aire requerida: 6-8 bar
- Consumo de aire: 20 l/min.
- Altura máxima de perfil: 125 mm
- Altura mínima de perfil: 38 mm
- Ancho máxima de perfil: 140 mm 180°)
- Altura de la máquina: 1.480 mm
- Longitud de la máquina: 800 mm
- Ancho de la máquina: 630 mm
- Peso de la máquina: 105 kg

- Soldadora mono cabezal para perfiles de PVC, soldando con gran resistencia en ángulos variables entre 45° y 180°.
- Sólo suelda perfiles blancos con restricción del cordón de soldadura de 1,2 mm.
- Los tiempos de fusión y soldadura se pueden ajustar digitalmente.
- Todas las operaciones se pueden controlar desde la pantalla táctil.
- Las placas calefactoras distribuyen el calor de forma homogénea, prolongando su vida útil.
- Las placas se pueden poner en posición de mantenimiento para una fácil limpieza.
- Un sistema especial de teflón reduce el tiempo de cambio y aumenta su vida útil.
- Práctico y rápido sistema de cambio de contraformas.
- Los perfiles se sujetan simultáneamente mediante un interruptor de pedal.

