

KC-258 Çift Köşe Kaynak Makinası

KAYNAK MAKİNALARI » KC-258

- Tek bir işlemle PVC profilin iki köşesini aynı anda yüksek mukavemette kaynak yapar.
- Sabit kaynak kafası ile PVC profilleri 60° - 180° arası açılarda yüksek mukavemette kaynak yapabilir.
- Hareketli kafa istenilen ölçüye manuel olarak pozisyonlanır, pnömomatik frenlerle sabitlenir.
- Isıtıcı plakalar, bakım pozisyonuna alınarak temizlik işlemi kolaylıkla gerçekleştirilir.
- Tüm işlemler dokunmatik dijital ekran ile otomatik olarak kontrol edilebilir.
- Özel Teflon Sistemi ile uzun ömürlü teflon kullanımı ve değişimi.
- Manuel hareketli kaynak kafası 90° sabit açıda kaynak yapabilir.
- Eritme ve birleştirme süreleri dijital olarak ayarlanır.
- Beyaz ve renkli profillerde 0,2 mm kaynak aralığı.
- Isıyı homojen dağıtan uzun ömürlü ısıtıcı plaka.
- Pratik kalıp değiştirme sistemi.

OPSİYONEL

KC-258 /20 (Heritage)

- Tek taraflı ahşap görünümlü kaynak yapabilir.
- **KC-258 /40 (Timberweld)**
- Çift taraflı ahşap görünümlü kaynak yapabilir.

Teknik Özellikler :

• Elektrik Değeri : 400 V, 3 ~ 50-60 Hz	• Hava Tüketimi : 100 l/dk
• Toplam Güç : 3 kW	• Makina Yüksekliği : 1640 mm
• Maks. Kaynak Ölçüsü : 3400 mm	• Makina Uzunluğu : 3950 mm
• Min. Kaynak Ölçüsü : 425 mm	• Makina Genişliği : 760 mm (+1000 mm Profil Destek Kolları)
• Maks. Profil Genişliği : 130 mm (90° Kaynak Açısı)	• Makina Ağırlığı : 500 kg
• Maks. Profil Yüksekliği : 190 mm	
• Min. Profil Yüksekliği : 38 mm	
• Hava Basıncı : 6-8 bar	

